



Cilindrische Hijshuls met voetplaat - LSP





Draad Referentie	Draad M/Rd	Toelaatbare last (kg) (*)	Afmetingen (mm) L * diam D	t	a x b
LSP-M16-035-ZP	16	1.200	35 x 21	4	35 x 50
LSP-M20-047-ZP	20	2.000	47 x 27	5	60 x 60
LSP-M24-054-ZP	24	2.500	54 x 31	5	60 x 80
LSP-M30-072-ZP	30	4.000	72 x 40	6	80 x 100
LSP-M36-084-ZP	36	6.300	84 x 47	6	100 x 130

(*) Verzeker u ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden.

Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm²

Extra bewapeningsstaven moeten geplaatst worden om de last over te dragen naar het beton



Draad Referentie	Rebarprofiel ds # x Ø	Afmetingen (mm) L1 x L2 x L3	Afmetingen (mm) aR x aA x d	Afmetingen (mm)	
				F	M
LSP-M16-035-ZP	2 x Ø8	70 X 90 X 420	250 x 500 x 85	32	200
LSP-M20-047-ZP	2 x Ø8	80 X 90 X 640	300 x 600 x 100	32	300
LSP-M24-054-ZP	2 x Ø10	100 X 90 X 640	400 x 800 x 115	40	300
LSP-M30-072-ZP	2 x Ø12	110 X 90 X 830	500 x 1.000 x 140	48	400
LSP-M36-084-ZP	2 x Ø14	120 X 140 X 1.140	650 x 1.300 x 160	56	550

Bij een hiijshoek van >15° en max 30° moet men de afmetingen F x M respecteren.